

SPEED **TRIPLE 1200 RR**



**YOUR NEW
OBSESSION.**



SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENO



SISTEMA DE ENCENDIDO
ELECTRÓNICO
DE LUZES (APS)



SISTEMA DE LUZES
DE CIRCULACIÓN
DIURNO (DRL)



FOR THE RIDE

SPEED TRIPLE 1200 RR



MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo	Tricilíndrico en línea de refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (SOHC)
Cilindrada	1160 cc
Diámetro	90.0 mm
Carrera	60.8 mm
Relación de compresión	13.2:1
Potencia máxima CE	180 CV (132.4 kW) @ 10.750 rpm
Par máximo CE	125 Nm @ 9000 rpm
Alimentación	Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico
Escape	3 : 1 en acero inoxidable, con el catalizador bajo y la salida del silenciador por el lateral
Transmisión final	Cadena de retenes X-ring
Embrague	Multidisco bañado en aceite y asistido (anti-rebote)
Caja de cambios	6 velocidades

MANTENIMIENTO

Intervalos de mantenimiento	10.000 Kms o 12 meses, lo que antes ocurra.
------------------------------------	---



PARTE CICLO

Chasis	Doble viga de aluminio. Subchasis de aluminio atornillado
Basculante	Monobrazo de aluminio
Llanta delantera	Aleación de aluminio, 17 x 3,5 pulgadas
Llanta trasera	Aleación de aluminio, 17 x 6 pulgadas
Neumático delantero	120/70 ZR17 (58W)
Neumático trasero	190/55 ZR17 (75W)
Suspensión delantera	Horquilla invertida Öhlins de 43 mm de diámetro, con 120 mm de recorrido y sistema electrónico Öhlins S-EC 2.0 OBTI de ajuste compresión y extensión
Suspensión trasera	Mono-amortiguador Öhlins con 120 mm de recorrido de la rueda trasera y sistema electrónico Öhlins S-FC 2.0 OBTI de ajuste compresión y extensión
Freno Delantero	Twin 320 mm floating discs. Brembo Stylema monobloc calipers, OC-ABS, radial master cylinder with separate reservoir, span
Freno Trasero	Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo de 2 pistones. ABS optimizado para curva. Bomba de freno trasera con depósito independiente
Panel de Instrumentos y Funciones	Panel de instrumentos TFT de 5" a color

DIMENSIONES Y PESO

Anchura del manillar	758 mm
Altura (sin espejos)	1120 mm
Altura del asiento	830 mm
Distancia entre ejes	1439 mm
Lanzamiento	23,9°
Avance	104.7 mm
Capacidad del depósito	15.5 L
Peso en orden de marcha	199 kg



FOR THE RIDE