

STREET Triple RS



R Á P I D A , D I V E R T I D A Y Á G I L



SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENO



SISTEMA DE ENCENDIDO
ELECTRÓNICO
DEL MOTOR (EML)



SISTEMA DE LUCES
DE CIRCULACIÓN
DIURNO (DRL)



FOR THE RIDE



MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo	Tricilíndrico en línea de refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Cilindrada	765 cc
Diámetro	78 mm
Carrera	53.4 mm
Relación de compresión	13.25:1
Potencia máxima CE	130 CV (95.6kW) a 12.000 rpm
Torque	80 Nm a 9.500rpm
Alimentación	Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico
Escape	Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral
Transmisión final	Por cadena (x-ring)
Embrague	Multidisco bañado en aceite y asistido (anti-rebote)
Caja de cambios	6 velocidades

MANTENIMIENTO

Intervalos de mantenimiento	10.000 Kms o 12 meses, lo que antes ocurra.
------------------------------------	---



PARTE CICLO

Chasis

Doble viga de aluminio.
Subchasis fundido a alta presión.

Basculante

Doble brazo en aleación de aluminio fundido

Llanta delantera

Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 3,5 pulgadas

Llanta trasera

Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 5,5 pulgadas

Neumático delantero

120/70 ZR17

Neumático trasero

180/55 ZR17

Suspensión delantera

Horquilla invertida Showa (SFF-BP) de 41 mm de diámetro, con 115 mm de recorrido, y ajuste de precarga, compresión y extensión

Suspensión trasera

Mono-amortiguador Öhlins STX40 con depósito independiente piggyback, ajustable en precarga, compresión y extensión. 131,2 mm de recorrido de la rueda trasera

Freno Delantero

Doble disco de 310 mm con pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. ABS optimizado para curvas. Bomba de freno radial Brembo MCS.

Freno Trasero

Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo monopistón. ABS optimizado para curvas.

Panel de Instrumentos y Funciones

Panel de instrumentos TFT de 5» a todo color

DIMENSIONES Y PESO

Anchura del manillar	792 mm
Altura (sin espejos)	1064 mm
Altura del asiento	836 mm
Distancia entre ejes	1399 mm
Lanzamiento	23,2°
Avance	96,9 mm
Capacidad del depósito	15 L
Peso en orden de marcha	188 kg



FOR THE RIDE